



# linea m hp indoor

RGB | RGBW

KONFIGURATIONSBLATT

## BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15  
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0  
Fax: +49 (0)8231/95787-29

[www.biontechnologies.com](http://www.biontechnologies.com)  
[info@biontechnologies.com](mailto:info@biontechnologies.com)

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH  
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma



## Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-M-HP-IN- \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ - Y03

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ENTBLENDUNG	BEFESTIGUNGSOPTION																																				
<table border="1"> <tr><td>TYP - LICHTFARBE</td></tr> <tr><td>RGBS RGB</td></tr> <tr><td>RGBW22 RGBW - 2200 K</td></tr> <tr><td>RGBW27 RGBW - 2700 K</td></tr> <tr><td>RGBW30 RGBW - 3000 K</td></tr> <tr><td>RGBW40 RGBW - 4000 K</td></tr> </table>	TYP - LICHTFARBE	RGBS RGB	RGBW22 RGBW - 2200 K	RGBW27 RGBW - 2700 K	RGBW30 RGBW - 3000 K	RGBW40 RGBW - 4000 K	<table border="1"> <tr><td>DIMMUNG</td></tr> </table>	DIMMUNG	<table border="1"> <tr><td>ABSTRAHLUNG</td></tr> <tr><td>8X8 8° x 8°</td></tr> <tr><td>10X10 10° x 10°</td></tr> <tr><td>23X23 23° x 23°</td></tr> <tr><td>43X43 43° x 43°</td></tr> <tr><td>52X52 52° x 52°</td></tr> <tr><td>8X31 8° x 31°</td></tr> <tr><td>10X42 10° x 42°</td></tr> <tr><td>12X60 12° x 60°</td></tr> <tr><td>14X100 14° x 100°</td></tr> <tr><td>30X60 30° x 60°</td></tr> <tr><td>20X60Y10R 20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: 10°)</td></tr> <tr><td>20X60Y10L 20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: -10°)</td></tr> </table>	ABSTRAHLUNG	8X8 8° x 8°	10X10 10° x 10°	23X23 23° x 23°	43X43 43° x 43°	52X52 52° x 52°	8X31 8° x 31°	10X42 10° x 42°	12X60 12° x 60°	14X100 14° x 100°	30X60 30° x 60°	20X60Y10R 20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: 10°)	20X60Y10L 20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: -10°)	<table border="1"> <tr><td>GEHÄUSEFARBE</td></tr> <tr><td>AA Aluminium natur eloxiert (Standard)</td></tr> <tr><td>BA Schwarz eloxiert</td></tr> </table>	GEHÄUSEFARBE	AA Aluminium natur eloxiert (Standard)	BA Schwarz eloxiert	<table border="1"> <tr><td>ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE</td></tr> <tr><td>ETE Ende zu Ende- Verkabelung</td></tr> <tr><td>003 + 30 cm (ca. 1 ft)</td></tr> <tr><td>006 + 60 cm (ca. 2 ft)</td></tr> <tr><td>009 + 90 cm (ca. 3 ft)</td></tr> <tr><td>012 + 1,2 m (ca. 4 ft)</td></tr> </table>	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ETE Ende zu Ende- Verkabelung	003 + 30 cm (ca. 1 ft)	006 + 60 cm (ca. 2 ft)	009 + 90 cm (ca. 3 ft)	012 + 1,2 m (ca. 4 ft)	<table border="1"> <tr><td>ENTBLENDUNG</td></tr> <tr><td>OP Keine Entblendung</td></tr> <tr><td>HL internes Wabenraster</td></tr> <tr><td>LL0 internes lineares Entblenderaster</td></tr> </table>	ENTBLENDUNG	OP Keine Entblendung	HL internes Wabenraster	LL0 internes lineares Entblenderaster	<table border="1"> <tr><td>BEFESTIGUNGSOPTION</td></tr> <tr><td>MPA Montageplatte Basic</td></tr> <tr><td>MSH Befestigungsset Scharnier</td></tr> </table>	BEFESTIGUNGSOPTION	MPA Montageplatte Basic	MSH Befestigungsset Scharnier
TYP - LICHTFARBE																																										
RGBS RGB																																										
RGBW22 RGBW - 2200 K																																										
RGBW27 RGBW - 2700 K																																										
RGBW30 RGBW - 3000 K																																										
RGBW40 RGBW - 4000 K																																										
DIMMUNG																																										
ABSTRAHLUNG																																										
8X8 8° x 8°																																										
10X10 10° x 10°																																										
23X23 23° x 23°																																										
43X43 43° x 43°																																										
52X52 52° x 52°																																										
8X31 8° x 31°																																										
10X42 10° x 42°																																										
12X60 12° x 60°																																										
14X100 14° x 100°																																										
30X60 30° x 60°																																										
20X60Y10R 20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: 10°)																																										
20X60Y10L 20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: -10°)																																										
GEHÄUSEFARBE																																										
AA Aluminium natur eloxiert (Standard)																																										
BA Schwarz eloxiert																																										
ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE																																										
ETE Ende zu Ende- Verkabelung																																										
003 + 30 cm (ca. 1 ft)																																										
006 + 60 cm (ca. 2 ft)																																										
009 + 90 cm (ca. 3 ft)																																										
012 + 1,2 m (ca. 4 ft)																																										
ENTBLENDUNG																																										
OP Keine Entblendung																																										
HL internes Wabenraster																																										
LL0 internes lineares Entblenderaster																																										
BEFESTIGUNGSOPTION																																										
MPA Montageplatte Basic																																										
MSH Befestigungsset Scharnier																																										

Beispiel Produktnummer: lineam-hp-in-rgbs-dim-dmx-4/1228-10x10-aa-y01

\* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.