



linea m hp indoor

tunableWhite

KONFIGURATIONSBLATT

BION TECHNOLOGIES GMBH

Lindberghstrasse 15
86343 Koenigsbrunn

Tel: +49 (0)8231/95787-0
Fax: +49 (0)8231/95787-29

www.biontechnologies.com
info@biontechnologies.com

YouTube: <http://www.youtube.com/BIONTECHNOLOGIES>

© 2016, BION TECHNOLOGIS GMBH
All rights reserved / Subject to change / Specifications may change without notice.

Projekt	Leuchten#	Datum
		Firma

Bestellinformationen

Wählen Sie Ihre Wunschkonfiguration aus und schreiben Sie dann die Kodierung in das entsprechende Feld, um somit die Produktnummer zu erstellen.

LIN-M-HP-IN- _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - Y03

TYP - LICHTFARBE	DIMMUNG	ABSTRAHLUNG	GEHÄUSEFARBE	ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	ENTBLENDUNG	BEFESTIGUNGSOPTION

TYP - LICHTFARBE		GEHÄUSEFARBE	
		AA	Aluminium natur eloxiert (Standard)
		BA	Schwarz eloxiert

DIMMUNG		ANSCHLUSSLEITUNGSLÄNGE	
		ETE	Ende zu Ende- Verkabelung
		003	+ 30 cm (ca. 1 ft)
		006	+ 60 cm (ca. 2 ft)
		009	+ 90 cm (ca. 3 ft)
		012	+ 1,2 m (ca. 4 ft)

ABSTRAHLUNG		ENTBLENDUNG	
8X8	8° x 8°	OP	Keine Entblendung
10X10	10° x 10°	HL	internes Wabenraster
23X23	23° x 23°	LL0	internes lineares Entblenderaster
43X43	43° x 43°		
52X52	52° x 52°		
8X31	8° x 31°		
10X42	10° x 42°		
12X60	12° x 60°		
14X100	14° x 100°		
30X60	30° x 60°		
20X60Y10R	20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: 10°)		
20X60Y10L	20° x 60° (Tilt der C0-Ebene: -10°)		

BEFESTIGUNGSOPTION	
MPA	Montageplatte Basic
MSH	Befestigungsset Scharnier

Beispiel Produktnummer: linea-m-hp-in-tw3060-dim-DMX-4/1228-8x8-AA-Y01

* Projektbezogene Optionen sind verfügbar - Bitte kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner für weitere Informationen.